



AUSTRAL

DESDE 1968

HXX™

INTERNATIONAL



Cuenca
Av. España 18-96 y
Gil Ramírez Dávalos esquina
Tlfs: (593-7) 2866999

Quito
Av. Galo Plaza Lasso N55 - 011
y César Borja Lavayén
Tlfs: (593-2) 2815255

Guayaquil
Vía a Daule Km 4.5
Frente al KFC
Cel: 0984799625

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR

- CUMMINS X15
- Potencia: 450 HP @ 1800 rpm // **Opcional: 500HP**
- Desplazamiento: 15.000 CC
- Torque: 1650 lb-ft
- Freno de Motor a las válvulas
- Turboalimentado / Intercooler
- Normas Emisiones EURO III

CAJA DE CAMBIOS

- Marca FULLER
- Modelo RTLO(F) 18918B // **Opcional: Automatizado**
- 18 velocidades
- Embrague cerámico FULLER 15.5" de doble disco

EJE DELANTERO

- Marca: Meritor
- Modelo:MFS-14-43A
- Capacidad: 14.000 lbs.

SUSPENSIÓN DELANTERA

- Parabólica con amortiguadores
- Capacidad:14.000 lbs.

EJE POSTERIOR

- Marca: Meritor
- Modelo: RT46-160P
- Capacidad:46.000 lbs.
- Reducción Simple

SUSPENSIÓN POSTERIOR

- Marca: Hendrickston
- Modelo: RT- 463
- Capacidad: 46.000 lbs.

BASTIDOR - CHASIS

- Tipo escalera en acero termotratado
- Perfil en "C" de 120.000 PSI

EQUIPAMIENTO

- Bumper frontal cromado
- Depurador interno **Opcional: Depurador Externo**

DIRECCIÓN

- Sistema hidráulico 100%
- Marca: Sheppard

PROFORMA

MODELO:

ENTRADA/CUOTA:

ASESOR DE VENTA:

FRENOS

- Frenos de servicio 100% aire de doble circuito.
- Sistema ABS
- Freno de estacionamiento

SISTEMA ELÉCTRICO

- 12 voltios
- 4 baterías libre de mantenimiento
- Alternador de 200 amperios

AROS Y LLANTAS

- Aros de aluminio Accuride 22.5X8.25
- (3) Neumáticos delanteros 12R22.5 **Opcional: 295/80R22.5**
- (8) Neumáticos posteriores 12R22.5 **Opcional: 295/80R22.5**

QUINTA RUEDA

- Marca: Fontaine **Opcional: HOLLAND FW35-S801XL**
- Modelo: SL7FMA D69-2 - Estacionaria

TANQUE DE COMBUSTIBLE

- 2 tanques de aluminio
- 240 galones de capacidad

INTERIOR DE CABINA

- Cabina convencional Extendida acero **Opcional: HI RISE**
- Interior TRIM DIAMOND
- Suspensión tipo bolsas de aire
- Pintura al horno
- Asiento del conductor suspensión neumática, respaldo alto con reposa cabeza, una cámara lumbar
- Asiento del acompañante suspensión neumática
- Columna del volante ajustable
- Visera con luces integradas
- Vidrios eléctricos
- Seguros eléctricos puertas
- Alarma de retro
- Cinturones de seguridad de 3 puntos
- Dos ganchos de remolque frontal
- Panel de instrumentos ergonómico, además de la instrumentación normal como velocímetro y tacómetro, incluye:
 - Temperatura de aceite de ejes
 - Presión de aceite del motor
 - Medidor de combustible
- Aire acondicionado
- Radio MP3 con antena - dos parlantes

DIMENSIONES

